

GUIDA RAPIDA 10.2019



BOS

Borinato Security

INDICE

PAG 1. DVR SUN

PAG 3. ACCESSORI PER DVR

PAG 4. TELECAMERE ANALOGICHE HD

- PAG 4. TELECAMERE LINEA PROFESSIONAL
- PAG 6. TELECAMERE LINEA BASIC

PAG 10. SPEED DOME ANALOGICHE HD E ACCESSORI

PAG 12. NVR STANDALONE SUN

- PAG 12. NVR SUN H.265 CON PORTE POE LINEA BASIC
- PAG 12. NVR SUN H.265 CON PORTE POE LINEA PROFESSIONAL
- PAG 13. NVR SUN H.265 SENZA PORTE POE LINEA PROFESSIONAL

PAG 15. TELECAMERE IP

- PAG 15. TELECAMERE IP LINEA ULTRA
- PAG 17. TELECAMERE IP LINEA PROFESSIONAL
- PAG 20. TELECAMERE IP LINEA BASIC

PAG 24. TELECAMERA IP PER LETTURA TARGHE

PAG 24. TELECAMERE TERMICHE

PAG 25. ACCESSORI PER TELECAMERE

PAG 27. SPEED DOME IP E ACCESSORI

PAG 29. SWITCH E INIETTORI POE

PAG 30. DISTRIBUTORI VIDEO

PAG 30. SPLITTER HDMI

PAG 31. DISPOSITIVI UTP

PAG 32. ESTENDITORI HDMI

PAG 33. MONITOR

PAG 34. CONVERTITORI VIDEO

PAG 34. BOX ANDROID

PAG 35. ALIMENTATORI

PAG 36. CONNETTORI

PAG 36. STRUMENTI PER INSTALLATORI




PAG 37. COMPATIBILITA' STAFFE

DVR SUN BASIC

	BS-DVR4225S	DVR 4ch HYBRID , risoluzione AHD/TVI/CVI 1080N , ANALOGICO 960H, ibrido 4ch + 6ch IP, IP 6ch@1080P. Protocollo Onvif 2.4; 1 ingresso, 1 uscita audio. Uscita HDMI, VGA. RS485. Notifiche push . Compatibile con Dropbox . Supporta 1 HDD fino a 6Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.	177,00
	BS-DVR8225S	DVR 8ch HYBRID , risoluzione AHD/TVI/CVI 1080N , ANALOGICO 960H, ibrido 8ch + 4ch IP, IP 12ch@1080P. Protocollo Onvif 2.4; 1 ingresso, 1 uscita audio. Uscita HDMI, VGA. RS485. Notifiche push . Compatibile con Dropbox . Supporta 1 HDD fino a 6Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.	234,00
	BS-DVR16225S	DVR 16ch HYBRID , risoluzione AHD/TVI/CVI 1080N , ANALOGICO 960H, ibrido 16ch + 8ch IP, IP 24ch@1080P. Protocollo Onvif 2.4; 1 ingresso, 1 uscita audio. Uscita HDMI, VGA. RS485. Notifiche push . Compatibile con Dropbox . Supporta 1 HDD fino a 6Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.	417,00

La nuova serie 225 sostituisce la serie 220 ed i nuovi modelli subentreranno ad esaurimento di quelli precedenti.

DVR SUN PRO

	BS-DVR4265S	DVR 4ch HYBRID , risoluzione AHD/TVI 5MP lite@12fps , CVI 4MP lite@15fps , 3MP@15fps, 1080P@9fps, 720P@25fps, ANALOGICO 960H, ibrido 4ch + 2ch IP, IP 6ch. Protocollo Onvif 2.4; 4 ingressi, 1 uscita audio; 4 ingressi, 1 uscita allarme. Uscita HDMI 4K , VGA. RS485. Notifiche push . Compatibile con Dropbox . Supporta 1 HDD fino a 6Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.	244,00
	BS-DVR8265S	DVR 8ch HYBRID , risoluzione AHD/TVI 5MP lite@15fps , CVI 4MP lite@18fps , 3MP@10fps, 1080P@15fps, 720P@25fps, ibrido 8ch + 4ch IP, IP 12ch. Protocollo Onvif 2.4; 8 ingressi, 1 uscita audio; 8 ingressi, 1 uscita allarme. Uscita HDMI 4K , VGA. RS485. Notifiche push . Compatibile con Dropbox . Supporta 1 HDD fino a 6Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.	384,00
	BS-DVR16265S	DVR 16ch HYBRID , risoluzione AHD/TVI 5MP lite@15fps , CVI 4MP lite@18fps , 3MP@10fps, 1080P@15fps, 720P@25fps, ANALOGICO 960H, ibrido 16ch + 8ch IP, IP 24ch. Protocollo Onvif 2.4; 4 ingressi, 1 uscita audio; 8 ingressi, 1 uscita allarme. Uscita HDMI 4K , VGA. RS485. Notifiche push . Compatibile con Dropbox . Supporta 1 HDD fino a 6Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.	664,00



BS-DVR32210S

DVR 32ch HYBRID, risoluzione **AHD 1080P@15fps, TVI 3MP@15fps, CVI 1080P@15fps**, 720P@25fps, ANALOGICO 960H, ibrido 32ch + 8ch IP, IP 8ch. Protocollo Onvif 2.4; 4 ingressi, 1 uscita audio; 8 ingressi, 1 uscita allarme. Uscita HDMI, VGA. RS485. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Supporta 2 HDD fino a 12Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

1321,00

La nuova serie 265 sostituisce la serie 250 ed i nuovi modelli subentreranno ad esaurimento di quelli precedenti.

DVR SUN ULTRA



BS-DVR4270S

DVR 4ch HYBRID, risoluzione **AHD/TVI 4K@6fps, 5MP@8fps, CVI 4MP@10fps**, 3MP@12fps, 1080P@25fp, 720P@25fps, ANALOGICO 960H, ibrido 4ch + 2ch IP, IP 6ch. Protocollo Onvif 2.4; 4 ingressi, 1 uscita audio; 4 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi** su un canale: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area. **Uscita HDMI 4K**, VGA. RS485. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Supporta 1 HDD fino a 8Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

317,00



BS-DVR8270S

DVR 8ch HYBRID, risoluzione **AHD/TVI 4K@7fps, 5MP@10fps, CVI 4MP@15fps**, 3MP@17fps, 1080P@25fp, 720P@25fps, ANALOGICO 960H, ibrido 8ch + 4ch IP, IP 12ch. Protocollo Onvif 2.4; 8 ingressi, 1 uscita audio; 8 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi** su un canale: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area. **Uscita HDMI 4K**, VGA. RS485. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Supporta 1 HDD fino a 8Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

579,00



BS-DVR16270S

DVR 16ch HYBRID, risoluzione **AHD/TVI 4K@7fps, 5MP@10fps, CVI 4MP@15fps**, 3MP@17fps, 1080P@25fp, 720P@25fps, ANALOGICO 960H, ibrido 16ch + 8ch IP. Protocollo Onvif 2.4; 16 ingressi, 1 uscita audio; 16 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi** su un canale: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area. **Uscita HDMI 4K**, VGA. RS485. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Supporta 2 HDD fino a 16Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

1026,00

La nuova 270 sostituisce la serie 260 ed i modelli subentreranno ad esaurimento di quelli precedenti.

ACCESSORI PER DVR

TRASMISSIONE IR



BS-TIR100C	Concentratore per trasmissioni su cavo di segnali infrarossi. Trasmissione superiore ai 300 m su cavo standard 24 AWG CAT5/5e. 4 uscite di controllo led di trasmissione per 4 diverse periferiche.	116,00
------------	---	--------



BS-TIR100L	Led trasmettitore di segnali IR universali. Lavora in abbinamento ai BS-TIR100C e ne serve uno per ogni periferica da controllare. Dotato di 2 m di cavo con jack di collegamento.	18,00
------------	--	-------



BS-TIR100R	Ripetitore di segnali IR dalle elevate prestazioni. Consente di ricevere segnali da tutti i sistemi standard di trasmissione infrarossa. Ricezione di segnali da 10-12 m ed angolo massimo di 130°.	102,00
------------	---	--------

MICROFONI AMBIENTALI



BS-MIC	Microfono ambientale amplificato con elevata sensibilità (-65dB). Cavo per alimentazione e segnale audio di lunghezza 45 cm.	54,00
--------	--	-------




HARD DISK





BS-HDDWD1000SN	Hard disk 3,5" Western Digital Purple 1Tb.	Quotazione su richiesta
BS-HDDWD2000SN	Hard disk 3,5" Western Digital Purple 2Tb.	Quotazione su richiesta
BS-HDDWD3000SN	Hard disk 3,5" Western Digital Purple 3Tb.	Quotazione su richiesta
BS-HDDWD4000SN	Hard disk 3,5" Western Digital Purple 4Tb.	Quotazione su richiesta
BS-HDDWD6000SN	Hard disk 3,5" Western Digital Purple 6Tb.	Quotazione su richiesta

TELECAMERE ANALOGICHE HD

TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL

	BS-T4401CVZ	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/1.8" Ominivision CMOS. Risoluzione 4K@15fps , 1080P@30fps, 960H. Obiettivo motorizzato 3.6-11 mm con controllo coax, smart IR con portata led 60 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	364,00
	BS-T4901CVZ	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI) , 4MP @30fps (AHD/TVI), 1080P@30fps(AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo motorizzato 2.7-13.5 mm con controllo coax, smart IR con portata led 40 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	326,00
	BS-T4602CVZ	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis Super Starlight CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo motorizzato 2.7-13.5 mm con controllo coax, smart IR con portata led 40 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	259,00

TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL

	BS-T4411C	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/1.8" Ominivision CMOS. Risoluzione 4K@15fps , 1080P@30fps, 960H. Obiettivo 4 mm, smart IR con portata led 60 m . Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, Smart-IR, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	300,00
	BS-T4911C	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI) , 4MP@ 30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo 3.6 mm, smart IR con portata led 25 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	174,00



BS-T4612C	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis Super Starlight CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 3.6 mm, smart IR con portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	134,00
-----------	--	--------

TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL



BS-T3401CVPBZ	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/1.8" Ominivision CMOS. Risoluzione 4K@15fps , 1080P@30fps, 960H. Obiettivo motorizzato 3.6-11 mm con controllo coax, smart IR con portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	351,00
BS-T3901CVPBZ	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI) , 4MP@30fps (AHD/TVI), 1080P@30fps(AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo motorizzato 2.7-13.5 mm con controllo coax, smart IR con portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	254,00
BS-T3602CVPBZ	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis Super Starlight CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo motorizzato 2.7-13.5 mm con controllo coax, smart IR con portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	209,00



BS-T3609CPTZ	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.9" Sony CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo motorizzato 2.8-8mm , portata led 20m. Movimento motorizzato orizzontale 350°, verticale 90° . Comando tramite COAX. Filtro meccanico, DWDR, 2D NR, UTC, menu OSD. Alimentazione 12Vcc.	240,00
--------------	---	--------

TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL



BS-T3411C	Telecamera dome antivandolica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/1.8" Ominivision CMOS. Risoluzione 4K@15fps , 1080P@30fps, 960H. Obiettivo 4 mm, smart IR con portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	203,00
BS-T3911C	Telecamera dome antivandolica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI) , 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo 3.6 mm, smart IR con portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	174,00
BS-T3613C	Telecamera dome antivandolica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis Super Starlight CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 2.8 mm , smart IR con portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	144,00
BS-T3612C	Telecamera dome antivandolica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis Super Starlight CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 3.6 mm, smart IR con portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	134,00



TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA BASIC






BS-T4905CV	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD/TVI/CVI/ analogica, sensore 1/2.5" CMOS. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI) , 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 2MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo varifocal 2.8-12mm, portata led 40m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menu OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	196,00
------------	---	--------



BS-T4502CV	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.7" Sony CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale, portata led 40 m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	164,00
BS-T4606CV	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/3" Sony CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 6-22 mm, portata led 40 m. Filtro meccanico, 3D NR, DWDR, Sens-up, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	206,00

	BS-T4620PCV	Telecamera bullet con tecnologia 3in1 AHD / TVI / ANALOGICA, sensore 1/2.9" Sony CMOS. Risoluzione 1080P. Obiettivo motorizzato 5.1-51 mm, portata led 100 m. Movimento orizzontale motorizzato 0°~200°. Controllo coassiale o RS485. Protocollo Pelco D, Pelco P. 220 preset, 3 tour. Filtro meccanico, 3D NR. Viti staffa in acciaio inox. Lighting protection 6000V. Alimentazione 12Vcc.	396,00
	BS-T4621PCV	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.9" CMOS. Risoluzione 1080P. Obiettivo motorizzato 2.8-12 mm, portata led 30 m. Movimento orizzontale motorizzato 0°~160°. Controllo coassiale o RS485. Protocollo Pelco D, Pelco P. 220 preset, 4 tour. Filtro meccanico, WDR, 3D NR, Defog, Sens-up, menu OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	341,00

TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC

	BS-T4915C	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD/TVI/CVI/ analogica, sensore 1/2.5" CMOS. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI) , 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 2MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo fisso 3.6mm, portata led 20m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menu OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	132,00
	BS-T4512C	Telecamera bullet con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.7" Sony CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 3.6 mm, portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	99,00
	BS-T4616C (3.6 mm) 4in1	Telecamera bullet AHD/ANALOGICA, sensore 1/3 CMOS 2.4 Megapixel. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo fisso (4/6/8/12 mm), portata led 40 m. Filtro meccanico, 3D NR, DWDR, Sens-up, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Alimentazione 12Vcc.	159,00
	BS-T4617C (6 mm) 4in1		159,00
	BS-T4618C (8 mm)		162,00
	BS-T4619C (12 mm)		162,00

TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA BASIC








BS-T3905CVPB	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.5"CMOS. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI) , 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 2MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale, portata led 30m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menu OSD. Alimentazione 12Vcc.	161,00
BS-T3602CVPB	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 2.8-12 mm con regolazione manuale, portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC, menu OSD. Alimentazione 12Vcc.	145,00
BS-T3502CVPB	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.7" Sony CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale, portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	129,00

TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA BASIC




BS-T3915C	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.5"CMOS. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI) , 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 2MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo fisso 3.6, portata led 20m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menu OSD.	132,00
BS-T3512C	Telecamera dome antivandalica con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.7" Sony CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 3.6 mm, portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Alimentazione 12Vcc.	94,00

TELECAMERE MINI E NASCOSTE LINEA BASIC

	BS-T801CPHL	Telecamera nascosta in finto sensore ad infrarossi con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA sensore 1/3 CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo pinhole 3.7mm, led IR con portata 15 m. Alimentazione 12Vcc.	147,00
	BS-T801CPHPIR	Telecamera nascosta in sensore ad infrarossi con PIR e microfono integrato . Tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA. Sensore 1/3 CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo pinhole 3.7mm. Uscita audio, uscita allarme. Alimentazione 12Vcc.	235,00
	BS-T850C	Telecamera nascosta in sensore di fumo tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/3 CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 3,6 mm. Filtro meccanico, WDR, 3DNR, Defog, Sens-up, UTC, menu OSD. Alimentazione 12Vcc	134,00
	BS-T822CPH	Mini telecamera con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.9"SONY CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo pinhole 3,7 mm. Audio, 3D NR. Alimentazione 12Vcc.	150,00
	BS-T803C	Mini telecamera con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.9"SONY CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Obiettivo 3,6 mm. 3D NR. Alimentazione 12Vcc.	102,00

BOX CAMERA LINEA BASIC

	BS-T2202ND	Box camera con tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.9" Sony CMOS 2.1 Megapixel. Risoluzione 1080P , 960H. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, Sense-up, menù OSD. Supporta obiettivi CS. Alimentazione 12Vcc.	161,00
---	------------	---	--------

SPEED DOME ANALOGICHE HD



BS-PTZIR201X33	Speed dome da esterno con tecnologia 3in1 e risoluzione AHD / TVI / ANALOGICA e led IR. Sensore 1/2.9" Sony CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Zoom ottico 33X (4.6mm-152mm). ICR, DNR, 220 preset, 3 gruppi. RS485. Protocollo Pelco-D, Pelco-P. Led IR con portata 150m. Lighting protection 6000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.	1575,00
BS-PTZIR201X18	Speed dome da esterno con tecnologia 3in1 e risoluzione AHD / TVI / ANALOGICA e led IR. Sensore 1/2.9" Sony CMOS. Risoluzione 1080P , 960H. Zoom ottico 18X (5.35mm-96.3mm). ICR, DNR, 220 preset, 3 gruppi. RS485. Protocollo Pelco-D, Pelco-P. Led IR con portata 150m. Lighting protection 6000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.	1176,00



BS-PTZIR008X18	Speed dome AHD da esterno con led IR. Sensore 1/3" Sony CMOS, 960P , 720P, zoom ottico 18X (5.35—96.3 mm). 220 preset, 4 percorsi, 3 gruppi. RS485. Protocollo Pelco-D, Pelco-P. Led IR con portata 120m. Lighting protection 6000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.	865,00
----------------	---	--------



BS-PTZIR009X10	Speed dome da esterno con tecnologia 3in1 e risoluzione AHD / TVI / ANALOGICA e led IR. Sensore 1/2.9" Sony CMOS, 1080P , 960, zoom ottico 10X (5.13—46.3 mm), zoom digitale 16X. 220 preset, 4 percorsi, 3 gruppi. RS485. Protocollo Pelco-D, Pelco-P. Led IR con portata 50m. Lighting protection 6000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.	819,00
----------------	--	--------

ACCESSORI PER SPEED DOME



BS-KB008	Tastiera per speed dome. RS485. Protocollo multiplo. Joystick a 3 assi. Display LCD.	352,00
----------	--	--------



BS-S007CMB	Staffa da soffitto per speed dome BS-PTZIR008X18.	53,00
------------	---	-------



BS-S006CMB	Staffa da soffitto per speed dome BS-PTZIR009X10.	39,00
------------	---	-------



BS-S008CMB	Staffa da soffitto per speed dome BS-PTZIR201X33, BS-PTZIR201X18.	53,00
------------	---	-------



BS-S005PMA	Adattatore da palo per staffe per speed dome.	84,00
------------	---	-------



BS-S005CMA	Adattatore da angolo per staffe per speed dome.	84,00
------------	---	-------

NVR SUN H.265 CON PORTE POE LINEA BASIC



BS-NVR4251

NVR standalone **4ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 40Mbps**. **Uscita VGA e HDMI con risoluzione fino a 4K**. Playback sincronizzato fino a 4 canali. 4 ingressi, 1 uscita allarme. **4 porte PoE**. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, rilevamento volti, conteggio persone, vagabondaggio. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Protocollo Onvif. Configurazione plug&play con telecamere linea Ultra, linea Professional, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3612. Supporta 1HDD, fino a 6Tb. Alimentatore esterno 48Vdc incluso. Senza HDD.

443,00



BS-NVR8252

NVR standalone **8ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 128Mbps**. **Uscita VGA e HDMI con risoluzione fino a 4K**. Playback sincronizzato fino a 4 canali. **8 porte PoE**. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, rilevamento volti, conteggio persone, vagabondaggio. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Protocollo Onvif. Configurazione plug&play con telecamere linea Ultra, linea Professional, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3612. Supporta 1HDD, fino a 6Tb. Alimentatore esterno 48Vdc incluso. Senza HDD.

692,00

NVR SUN H.265 CON PORTE POE LINEA PROFESSIONAL



BS-NVR4250

NVR standalone **4ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 50Mbps**. **Uscita VGA e HDMI con risoluzione fino a 4K**. Playback sincronizzato fino a 4 canali. 4 ingressi, 1 uscita allarme. **4 porte PoE**. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Ultra. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Protocollo Onvif. Configurazione plug&play con telecamere linea Ultra, linea Professional, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3612. Supporta 1HDD, fino a 6Tb. Alimentatore esterno 48Vdc incluso. Senza HDD.

656,00



BS-NVR8250

NVR standalone **8ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 100Mbps. Uscita HDMI e VGA con risoluzione fino a 4K.** Playback sincronizzato fino a 8 canali. 8 ingressi, 1 uscita allarme. **8 porte PoE.** Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Ultra. **Notifiche push.** Compatibile con **Dropbox.** Protocollo Onvif. Configurazione plug&play con telecamere linea Ultra, linea Professional, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3612. Supporta 2HDD, fino a 12Tb. Alimentatore esterno 48Vdc incluso. Senza HDD.

963,00



BS-NVR16250

NVR standalone **16ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 320Mbps. Uscita VGA e HDMI con risoluzione fino a 4K.** Playback sincronizzato fino a 16 canali. 16 ingressi, 1 uscita allarme. **16 porte PoE.** Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Ultra. **Notifiche push.** Compatibile con **Dropbox.** Protocollo Onvif. Configurazione plug&play con telecamere linea Ultra, linea Professional, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3612. Supporta 2HDD, fino a 12Tb. Alimentatore esterno 48Vdc incluso. Senza HDD.

1540,00

NVR SUN H.265 SENZA PORTE POE LINEA PROFESSIONAL



BS-NVR8250N

NVR standalone **8ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 100Mbps. Uscita VGA e HDMI con risoluzione fino a 4K.** Playback sincronizzato fino a 8 canali. 8 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Ultra. **Notifiche push.** Compatibile con **Dropbox.** Protocollo Onvif. Configurazione plug&play con telecamere linea Ultra, linea Professional, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3612. Supporta 1HDD, fino a 6Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

614,00



BS-NVR16250N

NVR standalone **16ch**, **H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 320Mbps**. **Uscita VGA e HDMI con risoluzione fino a 4K**. Playback sincronizzato fino a 16 canali. 16 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Ultra. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Protocollo Onvif. Configurazione plug&play con telecamere linea Ultra, linea Professional, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3612. Supporta 2HDD, fino a 12Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

749,00



BS-NVR32250N

NVR standalone **32ch**, **H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 320Mbps**. **Uscita VGA e HDMI con risoluzione fino a 4K**. Playback sincronizzato fino a 16 canali. 16 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Ultra. **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Protocollo Onvif. Configurazione plug&play con telecamere linea Ultra, linea Professional, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3612. Supporta 2HDD, fino a 12Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

820,00

TELECAMERE IP

TELECAMERE IP BULLET VARIFOCAL LINEA ULTRA



BS-IPT4704MZ+	<p>Bullet IP 4K con sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato 3.3-12 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	850,00
BS-IPT4505MZ+	<p>Bullet IP 5Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato 2.8-12mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	584,00



BS-IPT4506MZ+	<p>Bullet IP 5Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato 5-50mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 80m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	880,00
---------------	---	--------

TELECAMERE IP BULLET OTTICA FISSA LINEA ULTRA



BS-IPT4714+	<p>Bullet IP 4K con sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo fisso 4 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	580,00
BS-IPT4515+	<p>Bullet IP 5Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight, H.265 / H.264, obiettivo fisso 4 mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	437,00

TELECAMERE IP DOME VARIFOCAL LINEA ULTRA



BS-IPT3704MZ+	<p>Dome IP 4K con sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato 3.3-12 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	850,00
BS-IPT3505MZ+	<p>Dome IP 5Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato 3.3-12 mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	584,00

TELECAMERE IP DOME OTTICA FISSA LINEA ULTRA



BS-IPT3714+	<p>Dome IP 4K con sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo fisso 4mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	580,00
BS-IPT3515+	<p>Dome IP IP 5Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight, H.265 / H.264, obiettivo fisso 4mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con gli NVR BS-NVR4250, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16250N, BS-NVR32250N. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	437,00

TELECAMERE IP BULLET OTTICA VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL




BS-IPT4801MZ	<p>Bullet IP 12Megapixel con sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato 4.1-12.8mm, WDR, 2D/3D NR, HLC, DIS, Defog, ROI, audio, allarme, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Smart IR con portata led 80m. Protocollo Onvif 2.4. Slot SD card fino a 128Gb. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -30°C ~ +60°.</p>	1377,00
BS-IPT4704MZ	<p>Bullet IP 4K con sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato 3.3-12 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.</p>	701,00





BS-IPT4706MZ	Bullet IP 4 Megapixel con sensore 1/3" CMOS Aptina , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo motorizzato 2.8-12 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	425,00
--------------	--	--------

TELECAMERE IP BULLET OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL



BS-IPT4714	Bullet IP 4K con sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 4 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	467,00
------------	--	--------



BS-IPT4712	Bullet IP 4 Megapixel con sensore 1/3" CMOS Aptina , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	300,00
------------	---	--------



BS-IPT4716	Bullet IP 4 Megapixel con sensore 1/3" CMOS Aptina , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	327,00
------------	---	--------

TELECAMERE IP DOME VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL



BS-IPT3704MZ

Dome IP 4 K con sensore 1/2.5" **CMOS Sony Starvis**, DSP Hisilicon, **H.265 / H.264**, **obiettivo motorizzato** 3.3-12 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset. **Analisi video:** oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.

701,00



BS-IPT3613MZ

Dome IP 4Megapixel con sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, **H.265 / H.264**, **obiettivo motorizzato 2.8-8mm**, **WDR 120dB**, 2D/3D NR, HLC, DIS, Defog, ROI, audio, microfono. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Slot SD card fino a 128Gb. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.

369,00

TELECAMERE IP DOME OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL



BS-IPT3714

Dome IP 4K con sensore 1/2.5" **CMOS Sony**, DSP Hisilicon, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 4mm. DWDR, 2D/3D DNR, ROI. **Analisi video:** oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.

467,00



BS-IPT3712

Dome IP 4 Megapixel con sensore 1/3" **CMOS Aptina**, DSP Hisilicon, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 3.6 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI. **Analisi video:** oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, rilevazione volti. Filtro meccanico. Portata led 20m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.

300,00

TELECAMERE IP FISHEYE LINEA PROFESSIONAL



BS-IPT9009	Fisheye IP 9 Megapixel con sensore 1/1.7" CMOS Sony , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisheye 2mm , angolo di visione 360°. DWDR, BLC, ROI. Dewarping immagini a bordo camera. Filtro meccanico. Portata led 10m. Protocollo Onvif 2.6. Allarmi, reset. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	990,00
BS-IPT9001	Fisheye IP 5 Megapixel con sensore 1/2.9" CMOS Sony , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisheye 1.1mm , angolo di visione 360°. DWDR, BLC, ROI. Dewarping immagini a bordo camera. Filtro meccanico. Portata led 10m. Protocollo Onvif 2.6. Allarmi, reset. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	411,00

TELECAMERE IP BULLET OTTICA VARIFOCAL LINEA BASIC




BS-IPT4605MZ	Bullet IP 5 Megapixel con sensore 1/2.7" CMOS SmartSens , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo motorizzato 2.8-12mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.6. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	348,00
BS-IPT4602MZ	Bullet IP 2 Megapixel con sensore 1/2.7" CMOS SmartSens Starlight , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo motorizzato 2.8-12mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.6. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	274,00



BS-IPT4800	Bullet IP 3 Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated, DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo varifocal 2.8-12 mm. WDR, 3D NR, Corridor Pattern, Defog, HDR. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	291,00
------------	---	--------

TELECAMERE IP BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC



BS-IPT4618	Bullet IP 4K serie Basic con sensore 1/2.3" CMOS Omnivision , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	385,00
BS-IPT4615	Bullet IP 5 Megapixel con sensore 1/2.7" CMOS SmartSens , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	237,00
BS-IPT4612	Bullet IP 2 Megapixel con sensore 1/2.7" CMOS SmartSens , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 2.8 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	150,00



BS-IPT4810	Bullet IP 3 Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated, DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. WDR, 3D NR, Corridor Pattern, Defog, HDR. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	220,00
BS-IPT4710	Bullet IP 2 Megapixel con sensore 1/2.9" CMOS Sony , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. WDR, 3D NR, Defog, ROI. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	169,00

TELECAMERE IP DOME VARIFOCAL LINEA BASIC



BS-IPT3605MZ	Dome IP 5 Megapixel con sensore 1/2.7" CMOS SmartSens , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo motorizzato 2.8-12mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.6. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	348,00
BS-IPT3602MZ	Dome IP 2 Megapixel con sensore 1/2.7" CMOS SmartSens Starlight , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo motorizzato 2.8-12mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.6. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	274,00



BS-IPT3700	Dome IP 2 Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony , DSP Hisilicon, H.264, obiettivo varifocal 2.8-12 mm. WDR, 3D NR. Filtro meccanico. Portata led 20m. Protocollo Onvif 2.4. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	217,00
------------	---	--------

TELECAMERE IP DOME OTTICA FISSA LINEA BASIC

BS-IPT3618	Dome IP 4K serie Basic con sensore 1/2.3" CMOS Omnivision , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	385,00
------------	--	--------



BS-IPT3615	Dome IP 5 Megapixel serie Basic con sensore 1/2.3" CMOS SmartSeens , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	237,00
------------	---	--------

BS-IPT3612	Dome IP 2 Megapixel serie Basic con sensore 1/2.3" CMOS SmartSens , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	150,00
------------	--	--------



BS-IPT3810	Dome IP 3 Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated, DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo fisso 3.6mm. WDR, 3D NR, Corridor Pattern, Defog, HDR. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Modulo alimentazione PoE esterno. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	214,00
------------	---	--------

TELECAMERE IP MINIATURIZZATE E NASCOSTE LINEA BASIC



BS-IPT822CPH	Mini telecamera IP 2 Megapixel con sensore 1/2.8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo pinhole 3.7 mm. 3DNR, White Balance, FLK. Protocollo Onvif 2.4. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	280,00
--------------	---	--------



BS-IPT801CPHPIR	Telecamera IP 2 Megapixel nascosta in sensore ad infrarossi con PIR . Sensore 1/2.8" CMOS Sony , DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo pinhole 3.7 mm. 2D NR, White Balance, DWDR. Portata led 10m. Protocollo Onvif 2.4. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	280,00
-----------------	--	--------

TELECAMERE IP WIFI LINEA BASIC



BS-IPT4701WL	Bullet IP 2 Megapixel Wifi con sensore 1/2.9" CMOS Sony , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo varifocale 2.8-12 mm. 3D NR, WDR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Wireless standard IEEE 802.11b/g/n. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc.	314,00
--------------	--	--------



BS-IPT4710WL	Bullet IP 2 Megapixel Wifi con sensore 1/2.9" CMOS Sony , DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo 3.6 mm. 3D NR, WDR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 20m. Protocollo Onvif 2.4. Wireless standard IEEE 802.11b/g/n. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc.	215,00
--------------	--	--------

TELECAMERE IP WIFI ALL-IN-ONE LINEA BASIC



BS-IPPT050WL	Dome IP 1 Megapixel Wifi All-in-one con sensore 1/4" CMOS Omnivision, DSP Hisilicon, H.264 , obiettivo 3.6 mm. Filtro meccanico. Audio. Led IR con portata 10m. Movimento orizzontale 355°, movimento verticale 120°. Wireless standard IEEE 802.11b/g/n. Slot TF card. Alimentazione 12Vcc.	130,00
--------------	--	--------

TELECAMERE IP CUBE WIFI



BS-IPT7612W	Cube IP 2 Megapixel Wifi con sensore 1/2.7" CMOS Omnivision, DSP Hisilicon, H.265 / H.264 , obiettivo 2.8 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Audio, allarmi, PIR. Audio. Led IR con portata 10m. Protocollo Onvif profile S, G. Configurazione plug&play con NVR serie Sun. Wireless standard IEEE 802.11b/g/n. Slot SD card. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.	185,00
-------------	--	--------

TELECAMERA IP PER LETTURA TARGHE



BS-IPT4001LRP	<p>Bullet IP 2Megapixel con sensore 1/2.9" progressive scan, H.264, obiettivo motorizzato 3-12mm, smart IR con portata 30m, WDR 100dB, 2D/3D NR, HLC, DIS, Defog, ROI. Funzione LPR per lettura targhe. Gestione white/black list. Ideale per il controllo accessi. 1ingresso/1uscita audio. 1ingresso/1uscita allarme, RS485. Slot SD card fino a 64Gb. Alimentazione 12Vcc/POE.</p>	1220,00
---------------	---	---------

TELECAMERE TERMICHE



BS-IPTC4109	<p>Telecamera IP termica Onvif, risoluzione 384x288 a 25fps, H.265/H.264/MJPEG. Sensore di rilevazione FPA a microbolometri non raffreddati. Ottica 9mm, rilevazione umana fino a 100m e automobile fino a 300m. Sensibilità termica <100mK. Dimensione pixel 25um. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro. Supporta micro SD (fino a 128Gb). Alimentazione 12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento -20°C ~ +50°.</p>	5527,00
BS-IPTC4118	<p>Telecamera IP termica Onvif, risoluzione 384x288 a 25fps, H.265/H.264/MJPEG. Sensore di rilevazione FPA a microbolometri non raffreddati. Ottica 18mm, rilevazione umana fino a 200m e automobile fino a 600m. Sensibilità termica <100mK. Dimensione pixel 25um. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro. Supporta micro SD (fino a 128Gb). Alimentazione 12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento -20°C ~ +50°.</p>	5527,00

ACCESSORI PER TELECAMERE



BS-S3602WMB	Staffa da parete per telecamera BS-T3901CVPBZ, BS-T3905CVPB, BS-T3602CVPBZ, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB.	50,00
-------------	---	-------



BS-S3612WMB	Staffa da parete per telecamera BS-T3911C, BS-T3915C, BS-T3613C, BS-T3612C, BS-T3512C, BS-IPT3810.	32,00
-------------	--	-------



BS-JB357B	Box di giunzione per telecamera BS-T3901CVPBZ, BS-T3905CVPB, BS-T3602CVPBZ, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB.	15,00
-----------	---	-------



BS-JB358B	Box di giunzione per telecamera BS-T3911C, BS-T3915C, BS-T3613C, BS-T3612C, BS-T3512C, BS-IPT3810.	15,00
-----------	--	-------



BS-JB4601B	Box di giunzione per telecamera BS-IPT4704MZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT4505MZ+, BS-IPT4704MZ, BS-IPT4706MZ, BS-IPT4716, BS-T3911C, BS-T3915C, BS-T3613C, BS-T3612C, BS-T3512C, BS-IPT3810.	15,00
------------	---	-------



BS-JB357WP	Box di giunzione stagno per telecamera BS-T4901CVZ, BS-T4905CV, BS-T4602CVZ, BS-T4502CV, BS-IPT4800, BS-T3901CVPBZ, BS-T3905CVPB, BS-T3602CVPBZ, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB.	35,00
------------	--	-------



BS-JB358WP	Box di giunzione stagno per telecamera BS-T4911C, BS-T4915C, BS-T4612C, BS-T4512C, BS-IPT4810, BS-IPT4710, BS-T3911C, BS-T3915C, BS-T3613C, BS-T3612C, BS-T3512C, BS-IPT3810.	29,00
------------	---	-------



BS-JB4702	Box di giunzione per telecamera BS-IPT4704MZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT4505MZ+, BS-IPT4704MZ, BS-IPT4706MZ, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714+, BS-IPT4515+, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4712, BS-IPT4716, BS-IPT4612, BS-IPT3704MZ+, BS-IPT3505MZ+, BS-IPT3704MZ, BS-IPT3714+, BS-IPT3515+, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3712, BS-IPT3612, BS-T3901CVPBZ, BS-T3905CVPB, BS-T3602CVPBZ, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB, BS-T4911C, BS-T4915C, BS-T4612C, BS-T4512C, BS-IPT4810, BS-IPT4710.	35,00
-----------	--	-------



BS-JB3712	Box di giunzione per telecamera BS-IPT4704MZ+, BS-IPT4505MZ+, BS-IPT4704MZ, BS-IPT4706MZ, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714+, BS-IPT4515+, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4712, BS-IPT4716, BS-IPT4612, BS-IPT3714+, BS-IPT3715+, BS-IPT3618, BS-IPT3615, BS-IPT3712, BS-IPT3612.	30,00
-----------	---	-------



BS-JB4505	Box di giunzione in ABS rinforzato per telecamera BS-IPT4704MZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT4505MZ+, BS-IPT4704MZ, BS-IPT4706MZ, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714+, BS-IPT4515+, BS-IPT4618, BS-IPT4615, BS-IPT4712, BS-IPT4716, BS-IPT4612.	47,00
-----------	--	-------



BS-JB4801	Box di giunzione per telecamera BS-IPT4801MZ, BS-IPT4001LRP.	78,00
-----------	--	-------



BS-S010PMA	Adattatore da palo per box di giunzione BS-JB357WP e BS-JB358WP.	43,00
------------	--	-------



BS-S200	Adattatore da palo bifacciale per staffe da parete. Diametro palo: min 53 mm, max 130 mm.	46,00
---------	---	-------

BS-S100	Adattatore da palo monofacciale per staffe da parete. Diametro palo: min 66 mm, max 100 mm.	36,00
---------	---	-------

SPEED DOME IP

SPEED DOME IP 5 MEGAPIXEL



BS-IPPTZIR502X20

Speed dome IP 5 Megapixel con led IR, sensore CMOS **Sony Starvis** Back-illuminated, **zoom** ottico **20X** (4.7—94 mm), H.265/H.264, 220 preset, 3 gruppi. Filtro meccanico. DWDR, 3D NR. Protocollo Onvif 2.02, led IR con portata 150m. Lighting protection 6000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.

1550,00



BS-IPPTZIR501X22

Speed dome IP 5 Megapixel con led IR, sensore CMOS 1/2.7" Omnivision, **zoom** ottico **22X** (3.9—85.5 mm), H.265/H.264, 1 tour, 9 preset. Filtro meccanico. Protocollo Onvif 2.02, led IR con portata 120m. Lighting protection 3000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.

1281,00

SPEED DOME IP 2 MEGAPIXEL



BS-IPPTZIR201X36

Speed dome IP 2 Megapixel con led IR, sensore CMOS 1/3" Panasonic, **zoom** ottico **36X** (4.6—165 mm), H.265/H.264, 220 preset, 3 gruppi. Filtro meccanico. Protocollo Onvif 2.02, led IR con portata 200m. Lighting protection 6000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.

2192,00



BS-IPPTZIR202X22

Speed dome IP 2 Megapixel con led IR, sensore CMOS 1/2.8" **Sony Starvis** Back-illuminated **Starlight**, **zoom** ottico **22X** (3.9—85.5 mm), H.265/H.264, 220 preset, 3 gruppi. Filtro meccanico. Protocollo Onvif 2.02, led IR con portata 150m. Lighting protection 6000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.

1350,00



BS-IPPTZIR001X10

Speed dome IP 2 Megapixel con led IR, sensore 1/2.9" Sony, **zoom** ottico **10X** (5—50 mm), H.264, 220 preset, 4 percorsi, 3 gruppi. Filtro meccanico. RS485. Protocollo Onvif 2.02. Led IR con portata 50m. Lighting protection 6000V. Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi.

971,00



BS-IPKB001	Tastiera di rete, display 5" per visione immagini telecamera, protocollo Onvif 2.4, joystick, RJ45, USB, HDMI.	670,00
------------	--	--------



BS-S007CMB	Staffa da soffitto per speed dome BS-IPPTZIR001X22.	53,00
------------	---	-------



BS-S006CMB	Staffa da soffitto per speed dome BS-IPPTZIR001X10.	39,00
------------	---	-------



BS-S009CMB	Staffa da soffitto per speed dome BS-IPPTZIR201X36.	54,00
------------	---	-------



BS-S010CMB	Staffa da soffitto per speed dome BS-IPPTZIR201X22, BS-IPPTZIR501X22.	68,00
------------	---	-------



BS-S005PMA	Adattatore da palo per staffe per speed dome.	84,00
------------	---	-------









BS-S005CMA	Adattatore da angolo per staffe per speed dome.	84,00
------------	---	-------

SWITCH

	BS-SW041POE2U	Switch 4 porte PoE (65W) 802.3af/at 10/100Mbps, 2 porte uplink 10/100Mbps, desktop. Tecnologia PoE Standard o Plus per telecamere fino a 250 m.	115,00
	BS-SW081POE2U	Switch 8 porte PoE (150W) 802.3af/at 10/100Mbps, 2 porte uplink 10/100/1000Mbps, desktop. Tecnologia PoE Standard o Plus per telecamere fino a 250 m.	260,00
	BS-SW161POE2U	Switch 16 porte PoE (250W) 802.3at/af1 0/100Mbps, 2 porte uplink 10/100/1000Mbps, montaggio rack. Tecnologia PoE Standard o Plus per telecamere fino a 250 m.	747,00
	BS-SW241POE4U4F	Switch 24 porte PoE (370W) 802.3at/af 10/100Mbps, 4 porte uplink 10/100/1000Mbps, 4 porte SFP, montaggio rack.	1047,00
	BS-SW041IPOE2F	Switch industriale 10/100/1000Mbps, 4 porte PoE, 30W per porta 802.3at/af, 2 porte Gigabit SFP. Temperatura di lavoro -40 to 85°C. Alimentatore incluso.	494,00
	BS-SW081IPOE2F	Switch industriale 10/100/1000Mbps, 8 porte PoE, 30W per porta 802.3at/af, 2 porte Gigabit TP/SFP. Temperatura di lavoro -40 to 85°C. Alimentatore incluso.	819,00

SWITCH E INIETTORI POE PRO

	BS-POE48400AF	Iniettore PoE, 48V, 350mA, 802.3af compliant.	79,00
	BS-SW081ME	Switch 10/100Mbps, 8 porte, desktop.	82,00
	BS-SW161ME	Switch 10/100Mbps, 16 porte, montaggio rack 19".	175,00
	BS-SW081GE	Switch 10/100/1000Mbps, 8 porte, desktop.	151,00
	BS-SW161GE	Switch 10/100/1000Mbps, 16 porte, montaggio rack 19".	342,00

	BS-SW081POE	Switch 10/100Mbps, 8 porte, PoE (125W) 802.3af, desktop e montaggio rack 19".	478,00
	BS-SW161POE	Switch 10/100Mbps, 16 porte, PoE (125W) 802.3af, desktop e montaggio rack 19".	706,00
	BS-SW081G4POE	Switch 8 porte 10/100/1000Mbps (4 porte PoE, 55W, 802.3af), desktop e montaggio rack 19".	364,00
	BS-SW081GEPOE	Switch 10/100/1000Mbps, 8 porte, PoE (120W) 802.3af/802.3at, desktop.	615,00
	BS-SW161GEPOE	Switch 10/100/1000Mbps, 16 porte, PoE (220W) 802.3af/802.3at, desktop e montaggio rack 19".	1070,00

DISTRIBUTORI VIDEO



BS-VD0102	Distributore video per segnali AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel. 1 ingresso video BNC, 2 uscite video BNC, 2 morsetti a vite per la connessione dell'alimentazione 12/24V. Alimentatore 12Vcc in dotazione.	71,00
-----------	--	-------



BS-VD0104	Distributore video per segnali AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel. 1 ingresso video BNC, 4 uscite video BNC. Alimentatore 12Vcc in dotazione.	104,00
-----------	--	--------



BS-VD0108	Distributore video per segnali AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel. 1 ingresso video BNC, 1 ingresso UTC, 8 uscite video BNC. Alimentatore 12Vcc in dotazione.	142,00
-----------	--	--------

SPLITTER HDMI



BS-VDHDMI0102	Splitter HDMI, 1 ingresso HDMI su 2 uscite HDMI. Risoluzioni HDMI supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@24/25/30/60Hz. Compatibile con HDMI1.4, HDMI2.0.	131,00
---------------	--	--------



BS-VDHDMI0104	Splitter HDMI, 1 ingresso HDMI su 4 uscite HDMI. Risoluzioni HDMI supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@24/25/30/60Hz. Compatibile con HDMI1.4, HDMI2.0.	202,00
---------------	--	--------

DISPOSITIVI UTP

	BS-UTP03E2	<p>Trasmettitore/ricevitore UTP passivo. Consente la trasmissione di un segnale video HD (AHD/TVI/CVI) fino a 300m. Risoluzione massima 5 Megapixel (fino a 200m). Connettore BNC maschio e terminali a lama per la connessione del doppino twistato. Protezione integrata. Blister con TX e RX.</p>	12,00
	BS-UTP03CE2	<p>Trasmettitore/ricevitore UTP passivo con cavo micro-coax da 10 cm. Consente la trasmissione di un segnale video HD (AHD/TVI/CVI) fino a 300m. Risoluzione massima 5 Megapixel (fino a 200m). Connettore BNC maschio in capo al cavo e terminali a lama per la connessione del doppino twistato. Protezione integrata. Blister con TX e RX.</p>	12,00
	BS-UTP04CE2	<p>Trasmettitore/ricevitore UTP passivo con cavo micro-coax da 10 cm. Consente la trasmissione di un segnale video HD (AHD/TVI/CVI) fino a 300m. Risoluzione massima 5 Megapixel (fino a 200m). Connettore BNC maschio e terminali a pressione per la connessione del doppino twistato. Protezione integrata. Blister con TX e RX.</p>	12,00
	BS-UTP05CE2	<p>Trasmettitore/ricevitore UTP passivo con cavo micro-coax da 10 cm. Consente la trasmissione di un segnale video HD (AHD/TVI/CVI) fino a 400m. Risoluzione massima 8 Megapixel (fino a 200m). Connettore BNC maschio e terminali a pressione per la connessione del doppino twistato. Protezione integrata. Blister con TX e RX.</p>	14,00
	BS-UTP01HAKTR	<p>Kit trasmettitore/ricevitore UTP attivi monocanale. Permette la trasmissione di un segnale video in HD (AHD/TVI/CVI) fino a 900m. Morsetti a vite per il fissaggio di cavi alimentazione e UTP, connettore BNC femmina per la connessione del segnale video. Alimentatori 12Vcc non inclusi.</p>	61,00
	BS-UTP01P	<p>Trasmettitore/ricevitore UTP passivo per segnali video HD (AHD/TVI/CVI) e alimentazione tramite cavo CAT5. Risoluzione massima 5 Megapixel. Connettore BNC maschio, jack per alimentazione. Blister con TX e RX.</p>	17,00

ESTENDITORI HDMI



BS-EXIPHDMI120

Kit trasmissione HDMI su cavo di rete. Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6. Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz. Fino a 120 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6. 80m su Cat5, 100m su CAT5e.

259,00

BS-EXIPHDMI120R

Ricevitore HDMI su cavo di rete da utilizzare con BS-EXIPHDMI120.

130,00



BS-EXIPUSBHDMI120

Kit trasmissione HDMI su cavo di rete **e USB**. Funzione KVM per il controllo remoto, tramite USB. Bandwidth: ≤ 70Mbps. Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6. Risoluzioni supportate: 640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz. Fino a 120 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6. Standard LAN: standard 802.3 10/100/1000Mbps.

349,00



BS-EXUTPIRHDMI50

Kit trasmissione HDMI su cavo di rete **+ IR e loop**. Trasmissione segnale non compressa con zero latenza. Frequenza IR 20~60kHz. Uscita loop per monitor locale. Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6. Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz. Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6.

132,00



BS-EXUTPIRHDMI50

Kit trasmissione HDMI su cavo di rete **+ IR**. Trasmissione segnale non compressa con zero latenza. Frequenza IR 20~60kHz. Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6. Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz. Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6, 80m su Cat5, 100m su CAT5e.

113,00



BS-EXUTPHDMI50

Kit trasmissione HDMI su cavo di rete. Compatibile con cavi UTP/STP CAT6/6A/7. Alimentazione tramite porte USB. Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz. Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6.

105,00

MONITOR



BS-M70LCD	Monitor LCD 7", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione 800x480.	187,00
-----------	---	--------



BS-M100LCD	Monitor LCD 10", VGA, HDMI, BNC, formato 16:9. Risoluzione Full HD 1920x1080. Case in metallo.	331,00
------------	--	--------

BS-M215LCD	Monitor LCD 21.5", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione Full HD 1920x1080.	394,00
------------	--	--------

BS-M240LCD	Monitor LCD 23.6", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione Full HD 1920x1080.	472,00
------------	--	--------

BS-M270LCD	Monitor LCD 27", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione Full HD 1920x1080.	952,00
------------	--	--------

BS-M320LCD	Monitor LCD 31.5", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione Full HD 1920x1080.	1042,00
------------	--	---------

BS-M420LCD	Monitor LCD 42.5", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione Full HD 1920x1080.	2160,00
------------	--	---------



BS-M280LCD4K	Monitor LCD 28", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160.	1899,00
--------------	--	---------

BS-M320LCD4K	Monitor LCD 31.5", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160.	2148,00
--------------	--	---------

BS-M420LCD4K	Monitor LCD 42.5", VGA, HDMI, formato 16:9. Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160.	2800,00
--------------	--	---------



CONVERTITORI VIDEO



BS-PALVGAHR

Convertitore da segnale video PAL a segnale VGA ad alta risoluzione. Risoluzioni supportate 4:3 : 800x600, 1024x768, 1208x1024, 600x1200. Risoluzioni supportate 16:9 : 1208x720, 1366x768, 1440x900, 1600x90, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200.

127,00



BS-VGAPAL

Convertitore da segnale video VGA a segnale PAL. 1 ingresso VGA, 1 uscita VGA, 1 uscita composita, 1 uscita S-Video. Risoluzioni VGA supportate 640x480, 800x600, 1024x768.

92,00



BS-HDMIPAL

Convertitore da segnale video HDMI a segnale PAL. 1 ingresso HDMI, 1 uscita RCA. Compatibile con HDMI 1.3. Risoluzioni supportate 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x768, 1600x1200, 1920x1080, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p

38,00

BOX ANDROID



BS-H96PRO

Modulo per la visualizzazione su monitor HDMI. Mini PC su base Android, processore Octa Core, scheda di rete 10/100/1000 più wifi, memoria 16Gb, 802.11n Wi-Fi. Trasforma il televisore in una smart TV con browser Android. Comodo per visualizzare i sistemi di videosorveglianza tramite app.

299,00



BS-NEOA2

Air mouse / keyboard per il controllo da remoto di dispositivi NEO.

132,00

ALIMENTATORI



BS-AL1500INCR	Alimentatore resinato switching stabilizzato 240Vac / 12Vdc 1500mA.	18,00
---------------	---	-------



BS-AL1000	Alimentatore switching stabilizzato a spina 230Vac / 12Vcc 1000mA.	10,00
-----------	--	-------



BS-AL2500	Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 3000mA.	23,00
-----------	--	-------




BS-AL4200	Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 5000mA.	38,00
-----------	--	-------



BS-AL3000EN	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 3000mA.	30,00
-------------	---	-------



BS-AL5000EN	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 5A.	34,00
-------------	---	-------



BS-AL10000EN	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 10A.	43,00
--------------	--	-------



BS-AL5000WB	Alimentatore 12Vcc 5A in cabinet metallico per fissaggio a parete. Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti, 5 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti e led di indicazione stato.	67,00
-------------	---	-------



BS-AL15000WB	Alimentatore 12Vcc 15A in cabinet metallico per fissaggio a parete. Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti, 9 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti e led di indicazione stato.	137,00
--------------	--	--------




BS-AL20000WB	Alimentatore 12Vcc 20A in cabinet metallico per fissaggio a parete. Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti, 18 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti e led di indicazione stato.	174,00
--------------	---	--------













ACCESSORI, CAVI E CONNETTORI

	BS-VSFBNCSCW	Connettore BNC ad avvitare per cavi RG59 e RG174. In confezione da 100pz.	2,00
	BS-VSFBNCSCW2	Connettore BNC con morsettiera ad avvitare. In confezione da 100pz.	2,00
	BS-VSF12VJ	Connettore jack maschio con terminali a vite. Confezione da 100pz.	1,82
	BS-VSF12VJF	Connettore jack femmina con terminali a vite. Confezione da 100pz.	1,91
	BS-VSFRJ45	Connettore a crimpare per cavi UTP. Confezione da 100pz.	0,76
	BS-PCRJ45	Cappuccio protettivo per connettori RJ45. Confezione da 100pz, 20pz per ogni colore.	0,38

ATTREZZI E STRUMENTI PER INSTALLATORI

	BS-MT7002	Tester multifunzione con monitor touch da 7" per tecnologie Analogico, AHD/TVI/CVI con risoluzione fino a 4K, IP con risoluzione fino a 4K. Ingresso, uscita HDMI. Wifi integrato. PoE 24W per alimentazione telecamera IP. Completo di batterie al litio ricaricabili.	1435,00
--	-----------	---	---------

COMPATIBILITA' STAFFE

	Modello	Box di giunzione	Staffa da parete	Staffa da palo
	BS-T4401CVZ BS-T4401C	BS-JB357WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T4901CVZ	BS-JB357WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T4602CVZ BS-T4502CV BS-T4606CV	BS-JB357WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T4905CV	BS-JB357WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T4911C	BS-JB358WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T4612C BS-T4512C	BS-JB358WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T4915C	BS-JB358WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S200
	BS-T4616C BS-T4617C BS-T4618C BS-T4619C	BS-JB358WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T3401CVPBZ BS-T3901CVPBZ BS-T3602CVPBZ	BS-JB357B BS-JB357WP BS-JB4702	BS-S3602WMB	BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T3905CVPB BS-T3602CVPB BS-T3502CVPB	BS-JB357B BS-JB357WP BS-JB4702	BS-S3602WMB	BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T3411C BS-T3911C BS-T3613C BS-T3612C	BS-JB358B BS-JB358WP BS-JB4601B	BS-S3612WMB	BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-T3915C BS-T3512C	BS-JB358B BS-JB358WP BS-JB4601B	BS-S3612WMB	BS-S010PMA BS-S100 BS-S200

	Modello	Box di giunzione	Staffa da parete	Staffa da palo
	BS-IPT4704MZ+ BS-IPT4704 BS-IPT4505MZ+ BS-IPT4706MZ BS-IPT4605MZ BS-IPT4602MZ	BS-JB4601B BS-JB4702 BS-JB4505 BS-JB3712		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT4506MZ+	BS-JB4702 BS-JB4505		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT4801MZ	BS-JB4801		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT4800	BS-JB357WP		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-IPT4714+ BS-IPT4714 BS-IPT4515+ BS-IPT4618 BS-IPT4615 BS-IPT4612	BS-JB4702 BS-JB4505 BS-JB3712		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT4712	BS-JB4702 BS-JB3712		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT4716	BS-JB4601B BS-JB4702 BS-JB3712		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT4810 BS-IPT4710	BS-JB358WP BS-JB4702		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200
	BS-IPT3704MZ+ BS-IPT3505MZ+	BS-JB4702		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT3704MZ	BS-JB4702		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT3605MZ BS-IPT3602MZ	BS-JB4702		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT3714+ BS-IPT3515+ BS-IPT3714 BS-IPT3618 BS-IPT3615 BS-IPT3612	BS-JB4702 BS-JB3712		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT3712	BS-JB4702 BS-JB3712		BS-S100 BS-S200
	BS-IPT3810	BS-JB358B BS-JB4601B BS-JB358WP		BS-S010PMA BS-S100 BS-S200

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Accettazione delle presenti condizioni generali

1.1 Tutti i rapporti commerciali tra Borinato Security e i Clienti sono esclusivamente regolati dalle seguenti Condizioni Generali di vendita se non espressamente derogate da condizioni particolari concordate in forma scritta con Borinato Security.

1.2 Le presenti condizioni generali, così come le eventuali condizioni particolari, si intendono accettate dal Cliente. Queste ultime impegnano Borinato Security solo se accettate espressamente dalla stessa in forma scritta.

1.3 Qualsiasi persona che agisce in nome del Cliente Lo rappresenterà e Lo impegnerà nei confronti di Borinato Security.

1.4 Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali o di quelle particolari opportunamente derogate in forma scritta e precedentemente pattuite tra Borinato Security e il Cliente.

2. Prezzi

2.1 Salvo disposizioni contrattuali diverse, le offerte e i prezzi di Borinato Security sono quelli pattuiti con il Cliente al momento della formulazione dell'offerta e Sua relativa accettazione.

2.2 I prezzi possono essere variati, salvo preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute estere.

2.3 I prezzi applicati si intendono franco magazzino, spese, imballo, spese di contrassegno, IVA e tasse escluse; tutte le spese di spedizione e i servizi aggiuntivi sono a carico del Cliente.

2.4 Per tutti i prodotti consegnati in Italia, Borinato Security applica l'IVA del 22%. Tale tassazione è chiaramente riportata in fattura.

3. Ordini

3.1 Gli ordini sono accettati solo in forma scritta.

3.2 I termini di consegna sono indicativi e non essenziali e più ordini o consegne di uno stesso Cliente si considerano indipendenti uno dall'altro.

3.3 Borinato Security si riserva il diritto di evadere l'ordinativo anche attraverso consegne parziali.

3.4 Nel caso in cui la consegna della merce ordinata sia resa impossibile o comunque più onerosa per cause non dipendenti dalla sua volontà, Borinato Security potrà risolvere, per mezzo di una semplice comunicazione scritta al Cliente, il contratto, conclusosi.

3.5 In nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce consegnata. Gli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

4. Garanzia del fabbricante

4.1 Borinato Security garantisce per 2 anni i prodotti.

4.2 In nessun caso Borinato Security garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attività dell'utente.

4.3 Sono da considerarsi sempre fuori garanzia tutti quei prodotti guasti o difettosi che siano stati manomessi o comunque non siano più nelle condizioni costruttive originali.

4.4 In nessun caso Borinato Security è tenuta a indennizzare l'utente o terzi per le conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, per danni diretti o indiretti, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, perdite di beneficio o lucro cessante.

5. Garanzia di BORINATO SECURITY

5.1 I reclami inerenti i prodotti consegnati da Borinato Security al Cliente devono pervenire entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per cui il vizio di funzionamento sia addebitabile a Borinato Security.

5.2 Salvo previo consenso scritto di Borinato Security, e salvo che il vizio non fosse conoscibile se non previa apertura dell'imballaggio, nessun reso verrà accettato a meno che sia integro, nel proprio imballo originale, intatto, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali.

5.3 Le spese di spedizione per la sostituzione o la riparazione di merce in garanzia sono completamente a carico del Cliente.

5.4 In nessun caso Borinato Security potrà essere ritenuta responsabile di danneggiamenti subiti dalla merce durante il trasporto. Tutte le spese di riparazione necessarie verranno quindi addebitate al Cliente.

6. Riparazioni fuori garanzia

6.1. I resi di prodotti fuori garanzia saranno sottoposti a riparazione solo previa accettazione di relativo preventivo fatto dopo un'accurata analisi tecnica dell'articolo. In caso di mancata accettazione del preventivo sarà addebitato comunque un costo fisso di 30€ a rimborso dei costi sostenuti per la valutazione dei guasti e compilazione del preventivo.

7. Reclami inerenti alle fatture

7.1. Nessun reclamo può, in alcun caso, giustificare il ritardo o il mancato pagamento.

8. Riserva di proprietà

8.1 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alla scadenza, Borinato Security potrà, senza necessità di un preventivo ordine giudiziale, riprendere possesso dei prodotti ancora giacenti presso il Cliente e/o non ancora da Esso venduti, e il Cliente si obbligherà ad acconsentirvi senza opporre eccezioni. Il Cliente dovrà avvertire Borinato Security, pena il risarcimento di ogni danno, di qualsiasi pignoramento o sequestro da parte di un terzo su prodotti acquistati da Borinato Security e non ancora completamente pagati. I prodotti di proprietà di Borinato Security dovranno essere assicurati per coprire danni ai prodotti stessi ed eventuali danni a terzi.

9. Condizioni di pagamento

9.1 La cifra in fattura, da pagare, si intende come netta e senza alcuno sconto aggiuntivo. Le modalità di pagamento sono quelle dichiarate nella fattura inviata al Cliente.

10. Mancati pagamenti

10.1 Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di Borinato Security verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, Borinato Security avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.

10.2 Inoltre, in caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, è facoltà di Borinato Security risolvere immediatamente ogni contratto in corso.

10.3 Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro. Qualsiasi controversia fra il Cliente e Borinato Security non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura.

10.4 La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al Cliente di rifiutare il pagamento di quanto consegnato.

11. Foro competente e legge applicabile

11.1 Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

11.2 Il contratto tra Borinato Security e il Cliente, e tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, è regolato dal diritto italiano. Il sottoscritto Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita di Borinato Security, altresì inserite nel ns. sito: www.bositaly.it



BOS

BORINATO SECURITY SRL

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)
Tel. +39 0444868678 - Fax. +39 04441491650
info@bositaly.it - www.bositaly.it