

Guida alla scelta

Automazioni per cancelli scorrevoli

La tabella riassume le serie e i modelli con i limiti d'impiego massimi basati sul peso e sulla lunghezza dell'anta.

Serie	Modello	Peso max. anta (kg) / Larghezza max. anta (m)
BXL	801MS-0140	400 / 10
BX	801MS-0020	400 / 14
BXV	801MS-0150	400 / 14
BXV	801MS-0160	400 / 14
BXV	801MS-0180	600 / 18
BXV	801MS-0190	600 / 18
BX	801MS-0030	800 / 14
BXV	801MS-0210	800 / 20
BK	801MS-0070	800 / 20
BXV	801MS-0230	1000 / 20
BXV	801MS-0250	1000 / 20
BK	801MS-0080	1200 / 20
*BKV	801MS-0300	1500 / 20
BK	801MS-0090	1800 / 20
*BKV	801MS-0310	2000 / 20
BK	801MS-0100	2200 / 20
BK	801MS-0120	2200 / 20
BK	801MS-0130	2200 / 23
*BKV	801MS-0320	2500 / 20
BY-3500T	BY-3500T	3500 / 17

● 230 V AC ● 230 – 400 V AC TRIFASE



* SERVIZIO CONTINUO

Soluzione ideale per cancelli scorrevoli residenziali

- Permette di rispettare le Norme vigenti in merito alle forze d'impatto.
- Automazione con controllo del movimento mediante encoder.
- Possibilità di funzionamento in emergenza in caso di blackout.
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza filari.
- Scheda elettronica, con morsettiere separate e dip per il settaggio delle funzioni. Memorizzazione fino a 25 differenti utenti.
- Decodifica rolling code integrata.
- Possibilità di collegare tastiere filari della gamma CAME mediante l'accessorio R800.



Dimensioni (mm)



Limiti d'impiego

MODELLI	801MS-0140
Lunghezza max. anta (m)	10
Peso max. anta (kg)	400

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MS-0140
Grado di protezione (IP)	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	7 MAX
Potenza (W)	170
Intermittenza/Lavoro (%)	50%
Spinta (N)	350
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55

Codice	Descrizione
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC	
801MS-0140 	BXL04AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con impostazioni a dip switch, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 400 kg e 10 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.
Accessori	
001 RGP1	Modulo Green Power.
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.
Accessori	
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
Cremagliere	
009 CGZ	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.
009 CGZP	Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.
009 CGZS	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.



SBLOCCO FACILE!

In caso di emergenza o di mancanza di tensione, lo sblocco con chiave è subito accessibile e facile da usare. Una comoda leva infatti, permette di liberare il motoriduttore per l'apertura manuale del cancello.